

VX series

SCAFFOLDS



- ヨーロッパ規格のアルミ合金を使用し、接合は加締めで行っていますので、軽量/強度/耐久性を兼ね備えています。
- ワンタッチフック、ロックピン、蝶ネジによる組立てですので、工具を必要とせずスピーディーに完成します。
※写真のタワーの場合、施工時間は約10分(参考)です。
- レッグ調整により、最大900mmまで段差上での設置が可能です。
- ハッチ式プラットフォームですので、内側昇降が可能で安全です。
- 労働安全衛生規則対応です。



 **snorkel**
www.snorkeljp.com

		VXSW: シングルワイドタイプ (幅: 680mm)				VXDW: ダブルワイドタイプ (幅: 1,290mm)			
		型式		型式		型式		型式	
段数	床高さ (mm)	長さ=1,300mm	重量(kg)	長さ=1,910mm	重量(kg)	長さ=1,300mm	重量(kg)	長さ=1,910mm	重量(kg)
1	1,980	VXSW4f1	85.5	VXSW6f1	93.5	VXDW4f1	90.3	VXDW6f1	102.1
2	3,640	VXSW4f2	110.7	VXSW6f2	123.1	VXDW4f2	122.7	VXDW6f2	139.9
3	5,300	VXSW4f3	135.9	VXSW6f3	152.7	VXDW4f3	170.2	VXDW6f3	192.9
4	6,960	VXSW4f4	161.1	VXSW6f4	182.3	VXDW4f4	202.6	VXDW6f4	230.7
5	8,620			VXSW6f5	211.9	VXDW4f5	234.9	VXDW6f5	268.5
6	10,280							VXDW6f6	306.3
7	11,940							VXDW6f7	344.1

※幅 / 長さの数値は、パイプ芯々間の寸法です。※作業床積載荷重は床板1枚あたり260kgです。※オプションで8fタイプもございます。
 ※仕様は予告なく変更することもございますのでご了承ください。



加締による圧着は溶接の数倍の強度を誇ります。



ブレース(筋交)のフックはワンタッチ式ロック付です。先端は衝撃に強い形状です。



ステアウェイ(階段)付仕様もあります。



◀ハッチ式プラットフォームですので内側昇降が可能となり安全です。最上階には巾木が標準装備です。



3段セット以上の組立・解体には「足場の組立等作業主任者」の講習を受講された方の立会いが必要です。


▶エスカレーター上設置例です。



3段(5.3m)タワーの部材一式。



レッグは最大900mmまで伸び、段差に対応ができます。



◀本体搬送時のキャスターは軸に対して偏心しておりハンドリングが軽快です。ロックすると直軸となり垂直荷重をしっかりと受けとめます(ブレーキ性能170kg)。



各部材はベース内に収納でき、このままハンドリングOK。

エイハン・ジャパン株式会社

本 社 / 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
 TEL:03-5765-6841 / FAX:03-5765-6840
 関西支店 / 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
 TEL:072-650-1950 / FAX:072-650-1951
www.snorkeljp.com

